

FICHA TÉCNICA

988PKIC

Parka multi-norma retardante de chama e anti-estática em tecido de algodão tratado.



 AZUL MARINHO

REGULAMENTOS:

- ✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE:

- ✓ 260 gr/m².

APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM:

- ✓ 1 unidade / saco.
- ✓ 5 unidades / caixa.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

S / M / L / XL / XXL / XXXL

TABELA DE SELECÇÃO DE TAMANHOS SIZE SELECTION CHART

	W	H
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-128	194-200

Craidor: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIÇÃO:

Parka ignífuga e antiestática com proteção contra o calor e a chama, a soldadura e processos afins e os efeitos térmicos do arco elétrico. Tecido de algodão tratado com resistência das propriedades retardador de chama do tecido durante 50 lavagens. Quente e confortável. Pictogramas e normas certificadas, gravadas por transferência térmica em prateado e retrorrefletoras, em local bem visível para facilitar o cumprimento da prevenção de riscos profissionais nas indústrias metalúrgica, petroquímica e naval.

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Gola alta com capuz ajustável com cordão e gola traseira retrátil com fecho de velcro.
- ✓ Ajuste elástico na cintura.
- ✓ Ajuste de velcro nos punhos.
- ✓ Fecho frontal com fecho de correr metálico e carcela frontal com 4 pontos de fecho em velcro.
- ✓ 2 bolsos no peito com fecho de velcro.
- ✓ 2 bolsos na cintura com fecho em velcro.
- ✓ 1 bolso interior no peito com 1 ponto de fecho em velcro do lado esquerdo do utilizador.
- ✓ Costura em meta aramida.
- ✓ Pictogramas e normas gravados por transferência térmica em prata retrorreflectora no braço esquerdo do utilizador.

COMPOSIÇÃO:

- ✓ Lençol exterior: 98% algodão (tratado) e 2% poliamida.
- ✓ Lençol intermédio (enchimento): enchimento de poliéster.
- ✓ Lençol interior: algodão (tratado).
- ✓ Costuras com fio de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS DO TECIDO:

- ✓ Proteção contra **Arco eléctrico**.
- ✓ Proteção contra o **Calor y llama**.
- ✓ Proteção contra a **Soldeo**.
- ✓ Proteção **Antiestática**.

UTILIZAÇÃO PARA:

- ✓ Soldadura e processos afins.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades em áreas classificadas (ATEX).
- ✓ Indústria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Espaços confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

RISCO COBERTO E TIPO DE PROTECÇÃO

PICTOGRAMA	NORMA	RISCO	DESCRIÇÃO
	EN 61482 APC 1	Arco eléctrico	Vestuário de proteção contra o arco eléctrico.
	EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2,F3	Calor e chama	Vestuário de proteção contra o calor e as chamas.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2	Soldagem	Vestuário de proteção contra a soldagem e processos afins.
	EN 1149-5	Eletroestática	Vestuário de proteção. Propriedades eletroestáticas.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

