

1688ZE

Sapato preto modelo "UXAMA",
em pele, S1P, e com sola de
Poliuretano de Dupla Densidade.



MARCAÇÃO CE, NORMA E CATEGORIA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S1P SR E A FO CI



Imagem do relevo da sola

APLICAÇÕES:

Utilização geral em múltiplos sectores e aplicações em que é necessário calçado de segurança (biqueira de segurança e folha anti-perfuração), como a construção, as oficinas, a logística, a indústria automóvel e transformadora e a indústria em geral.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ S1P em pele preto.
- ✓ Biqueira de segurança e placa anti-furo em aço.
- ✓ Sola de poliuretano de dupla densidade.
- ✓ Palmilha em EVA.
- ✓ Coeficiente antiderrapante máximo SR.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Biqueira forte 200J		Palmilha anti-perfuração 1.100N.
	Anti-estático.		Resistente a óleos.
	Resistente aos hidrocarbonetos.		Absorção de choques.
	Sola antiderrapante SRC.		Biqueira reforçada.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Construção.
- ✓ Oficinas.
- ✓ Logística.
- ✓ Indústria automóvel e transformadora.
- ✓ Indústria em geral.

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

