

FICHA TÉCNICA

988POFI

Polo ignífugo y antiestático multinorma de Alta Visibilidad de tejido con propiedades permanentes.



AMARILLO FLUO/AZUL MARINO

NORMATIVAS:

- ✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- ✓ 200 gr/m².

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 20 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART

		W	H
	S	84-92	152-158
	M	92-100	152-164
	L	100-108	164-176
	XL	108-116	176-182
	XXL	116-124	182-188
	XXXL	124-132	194-200
	4XL	132-140	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIPCIÓN:

Polo confeccionado con tejido ignífugo y antiestático de alta visibilidad con protección contra calor y llama, los efectos térmicos del arco eléctrico, descarga electrostática y alta visibilidad. Muy ligero y confortable. Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama. Pictogramas y normas certificadas grabadas en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Cuello camisero.
- ✓ Costuras de meta aramida.
- ✓ Ajuste elástico en cintura.
- ✓ Ajuste elástico en puños.
- ✓ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- ✓ Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama.
- ✓ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color azul marino en el brazo izquierdo del usuario.

COMPOSICIÓN:

- ✓ 60% Modacrílico, 38% algodón y 2% poliamida.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:


- ✓ Protección al Arco eléctrico.
- ✓ Protección Calor y llama.
- ✓ Protección Antiestática.
- ✓ Protección de Alta Visibilidad.



USO DESTINADO A:

- ✓ Manipulación de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ✓ Industria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Espacios confinados.
- ✓ Sector petroquímico.
- ✓ Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN			
PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN 61482-2 APC 1	Arco eléctrico	Ropa de protección contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,F1)	Calor y llama	Ropa de protección contra el calor y la llama.
	EN 1149-5	Descarga electrostática	Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.
	EN ISO 20471	Alta Visibilidad	Ropa de Alta Visibilidad



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

