

1688BSOE

Bota de soldador preta em pele S3 e sola de dupla densidade PU/PU, com fecho de fivela de libertação rápida.

APLICAÇÕES:

Utilização geral quando é necessário um calçado de segurança confortável (biqueira de segurança e palmilha anti-perfuração), como a soldadura e a indústria em geral.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ Separador especial para o risco de salpicos de metal fundido e de projecções incandescentes.
- ✓ Biqueira de segurança em metal.
- ✓ Chapa metálica anti-perfuração.
- ✓ Sola **PU/PU** de dupla densidade.
- ✓ Palmilha em **EVA**.
- ✓ Coeficiente antiderrapante máximo **SR**.
- ✓ Inclui cordão.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS :

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Biqueira forte 200J



Anti-estático.



Resistente aos hidrocarbonetos.



Sola antiderrapante **SR**.



Palmilha anti-perfuração 1.100N.



Resistente a óleos.



Absorção de choques.



Biqueira reforçada.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Soldadura.
- ✓ Indústria em geral.
- ✓ Áreas onde existe risco de projecções incandescentes.
- ✓ Trabalhos em que haja risco de salpicos de metal fundido.
- ✓ Quando for necessário utilizar fechos de fivela de libertação rápida.

VULCANO

S3

1/2 par
Talla 42:
600g



RESPIRÁVEL

MARCAÇÃO CE, NORMA E CATEGORIA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S3 SR E A FO CI



Exemplo de marcação na lingueta



Embalagem: Caixa com 1 par.



Imagem do relevo da sola

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

