

FICHA TÉCNICA

988BIR

Macacão de proteção multi-normalizado retardador de chama e anti-estático em tecido de algodão tratado.



DESCRIÇÃO:

Macacão ignífugo e anti-estático com fitas reflectoras. Algodão tratado 220 gr/m2 com costuras em Meta Aramida. Tecido: sarja. Proteção contra o calor, a soldadura e processos afins, proteção antiestática e também contra o arco elétrico. Fitas reflectoras que oferecem uma proteção reforçada da visibilidade tipo B2. Certificado para 50 lavagens (propriedades retardadoras de chama do tecido para 50 lavagens). Cosido com fio de meta aramida e fechos de pressão nos punhos. Norma Öko-tex.-tex.

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Costura em meta aramida.
- ✓ Ajuste elástico na cintura alta traseira.
- ✓ Gola alta com fecho de velcro.
- ✓ Fecho de correr principal com puxador duplo de 2 vias e fechos de mola.
- ✓ 2 bolsos no peito. 0 2 bolsos nas costas, todos com palas e fechos de mola.
- ✓ 1 bolso para ferramentas.
- ✓ 2 bolsos laterais rebatíveis (ângulo de 10°) com abertura de acesso interior.
- ✓ Punho com fecho de mola.
- ✓ Ação traseira para maior conforto em movimento.
- ✓ Fita reflectora de 50 mm.
- ✓ Laços em todos os pontos de tensão.
- ✓ Visibilidade melhorada do tipo B2.

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS DO TECIDO:

- ✓ Proteção contra o **arco elétrico**.
- ✓ Proteção contra o **calor e as chamas**.
- ✓ Proteção contra a **soldadura**.
- ✓ Proteção **antiestática**.
- ✓ Proteção **reforçada da visibilidade**.
- ✓ Tecido de algodão tratado resistente a **50 lavagens**.

COMPOSIÇÃO:

- ✓ 99% algodão (tratado).
- ✓ 1% de fibra anti-estática.
- ✓ Costuras com fio de meta-aramida.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Soldadura e processos afins.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades em áreas classificadas (ATEX).
- ✓ Indústria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Espaços confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

RISCO COBERTO E TIPO DE PROTECÇÃO			
PICTOGRAMA	NORMA	RISCO	DESCRIÇÃO
	EN 61482-2 APC 1	Arco elétrico	Vestuário de proteção contra o arco elétrico.
	EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,F1)	Calor e chama	Vestuário de proteção contra o calor e a chama.
	EN ISO 11611 (A1-A2-CLASE 1)	Soldeo	Ropa de protección al soldeo y procesos afines.
	EN 1149-5	Soldagem	Vestuário de proteção contra a soldagem e processos afins.
	EN 17353 Tipo B2	Alta Visibilidade	Vestuário de Alta Visibilidade



NORMAS:

- ✓ EPI, Categoría III.



99% ALGODÓN - 1% ANTIESTÁTICO			
99% CO - 1% A			
	cm	W	H
48/50	92-100	152-164	
52/54	100-108	164-176	
56/58	108-116	176-188	
60/62	116-124	188-200	
64/66	124-132	194-200	
68/70	132-140	194-200	

REFERÊNCIA X COR:

- ✓ Azul Marinho - 988BIRAM.

PESO POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE:

- ✓ 220 gr/m2.

EMBALAGEM:

- ✓ 1 unidade/saco.
- ✓ 10 unid. / caixa.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

TABELA DE SELECÇÃO DE TAMANHOS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
48/50	92-100	152-164
52/54	100-108	164-176
56/58	108-116	176-188
60/62	116-124	188-200
64/66	124-132	194-200
68/70	132-140	194-200

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

