

FICHA TÉCNICA

1688ZSC02

Sapato modelo 1688ZSC02, confeccionado em couro split perfurado cinza escuro e gola sintética preta e costuras azuis, S1PS, Metal Free e solado em Poliuretano de Dupla Densidade.



MARÇÃO CE, STANDARD E CATEGORIA:
EPI, Categoría II, EN 20345 S1PS SR E A



Sola de relevo do chão da imagem



APLICAÇÕES:

Uso geral em múltiplos setores e aplicações onde é necessário calçado de segurança Metal Free (biqueira de segurança e folha antiperfuração), como construção, oficinas, logística, automotiva e manufatura e indústria em geral.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- ✓ Piel de serraje perforada para mayor transpiración, **S1PS**.
- ✓ Tope de segurança em **fibra de vidro** e folha têxtil anti-perfuração.
- ✓ Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SR**.
- ✓ Plantilla de **Ultra Foam**.
- ✓ **Metal free**.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DETALHES TÉCNICOS:

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Biqueira resistente a 200J |  | Palmilha Anti-perfuração 1.100N. |
|  | Anti estático. |  | Resistente ao óleo. |
|  | Resistente a hidrocarbonetos. |  | Dedo reforçado. |
|  | Sola anti derrapante SR. |  | Absorção de choque. |

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Construção.
- ✓ Oficinas.
- ✓ Logística.
- ✓ Automotivo e Manufatura.
- ✓ Indústria em geral.

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

