

FICHA TÉCNICA

988CAIC

Camisa multi-norma retardadora de chama e anti-estática em tecido de algodão tratado.



 AZUL MARINHO

NORMAS:

✓ EPI, Categoría II.



98% ALGODÓN - 2% ANTIESTÁTICO		
98% CO - 2% A		
CM	W	H
37/38	96-100	158-164
39/40	100-104	164-170
41/42	104-108	170-176
43/44	108-112	176-182
45/46	112-116	182-188
47/48	116-120	188-194
49/50	120-124	194-200
51/52	124-128	194-200

EMBALAGEM:

- ✓ 1 Ud. / saco.
- ✓ 20 Ud. / caixa.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TABELA DE SELECÇÃO DE TAMANHOS / SIZE SELECTION CHART

	W		H
	37/38	39/40	41/42
	96-100	100-104	104-108
	104-108	108-112	112-116
	112-116	116-120	120-124
	120-124	124-128	124-128

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIÇÃO:

Camisa retardante de chama e antiestática com proteção contra o calor e a chama, a soldadura e processos afins e os efeitos térmicos do arco elétrico. Tecido de algodão tratado com resistência das propriedades retardador de chama do tecido durante 50 lavagens. Muito leve e confortável. Pictogramas e normas certificadas, gravados por transferência térmica em prateado e retrorrefletores, em local bem visível para facilitar o cumprimento da prevenção de riscos profissionais nas indústrias metalúrgica, petroquímica e naval.

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Gola de camisa.
- ✓ Costura em meta aramida.
- ✓ Punho com velcro de ponto único.
- ✓ Fecho frontal com botões de pressão ocultos e fecho de carcela.
- ✓ 2 bolsos no peito com aba e fecho de gancho e laço.
- ✓ Tecido muito leve que aumenta o conforto e reduz o stress térmico.
- ✓ Pictogramas e normas gravados por transferência térmica em cor prateada retrorreflectora no braço esquerdo do utilizador.

COMPOSIÇÃO:

- ✓ 98% algodão (tratado).
- ✓ 2% fibra antiestática.
- ✓ Costuras com fio de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS E EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO TECIDO:

- ✓ Proteção contra o **Arco elétrico**.
- ✓ Proteção contra o **Calor e a chama**.
- ✓ Proteção contra a **Soldagem**.
- ✓ Proteção **Antiestática**.
- ✓ Tecido de algodão tratado com propriedades retardadoras de chama do tecido durante **50 lavagens**.

COR: Azul Marinho.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Soldadura e processos afins.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades em áreas classificadas (ATEX).
- ✓ Indústria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Espaços confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

PESO POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE:

- ✓ 220 gr/m².

RISCO COBERTO E TIPO DE PROTECÇÃO			
PICTOGRAMA	NORMA	RISCO	DESCRIÇÃO
	EN 61482-2 APC 1	Arco eléctrico	Vestuário de proteção contra o arco eléctrico.
	EN ISO 11612 A1-A2,B1,C1,F1	Calor e chama	Vestuário de proteção contra o calor e a chama.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 1	Soldagem	Vestuário de proteção contra a soldagem e processos afins.
	EN 1149-5	Eletroestática	Vestuário de proteção. Propriedades eletroestáticas.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

