

FICHA TÉCNICA

988BIRN

Fato de proteção multi-norma retardador de chama e anti-estático em tecido de algodão tratado.



 AZUL MARINHO

REGULAMENTOS

- ✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE:

- ✓ 260 gr/m².

APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM:

- ✓ 1 ud / saco.
- ✓ 20 ud / caixa.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

TABELA DE SELECÇÃO DE TAMANHOS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
48/50	92-100	152-164
52/54	100-108	164-176
56/58	108-116	176-188
60/62	116-124	188-200
64/66	124-132	194-200
68/70	132-140	194-200

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIÇÃO:

Fato de trabalho ignífugo e antiestático com fitas reflectoras com proteção contra o calor e a chama, a soldadura e processos afins e os efeitos térmicos do arco elétrico. Tecido de algodão tratado com resistência das propriedades retardador de chama do tecido durante 50 lavagens. Muito leve e confortável. Pictogramas e normas certificadas, gravadas por transferência térmica em prateado e retrorreflectoras, em local bem visível para facilitar o cumprimento da prevenção de riscos profissionais nas indústrias metalúrgica, petroquímica e naval.

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Costura em meta aramida.
- ✓ Ajuste elástico na cintura alta das costas.
- ✓ Gola de camisa com velcro.
- ✓ Punhos com elástico.
- ✓ Fecho frontal com fecho de correr duplo em metal com aba.
- ✓ 1 bolso no peito com aba e fecho de velcro, situado na parte lateral, esquerda do utilizador.
- ✓ 2 bolsos na anca com aba e fecho de velcro, nos dois lados. 1 na parte traseira esquerda e 1 no lado direito, ao nível da coxa.
- ✓ Tecido muito leve aumenta o conforto e reduz o stress térmico.
- ✓ Pictogramas e normas gravados por transferência térmica em cor prata retrorreflectora no braço esquerdo do utilizador.
- ✓ Fitas reflectoras de 50 mm.

COMPOSIÇÃO:

- ✓ 98% algodão (tratado).
- ✓ 2% poliamida.
- ✓ Costuras com fio de meta-aramida.

UTILIZAÇÃO PARA:

- ✓ Soldadura e processos afins.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades em áreas classificadas (ATEX).
- ✓ Indústria química.
- ✓ Setor metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Espaços confinados.
- ✓ Setor petroquímico.

RISCO COBERTO E TIPO DE PROTECÇÃO			
PICTOGRAMA	NORMA	RISCO	DESCRIÇÃO
	EN 61482 APC1	Arco eléctrico	Vestuário de proteção contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1	Calor e chama	Vestuário de proteção contra o calor e a chama.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2	Soldagem	Vestuário de proteção contra a soldagem e processos afins.
	EN 1149-5	Electroestática	Vestuário de proteção. Propriedades electrostáticas.
	EN 17353 Tipo B2	Visibilidade	Vestuário de proteção Visibilidade reforçada



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNO, SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

