

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA



988VMIAM

Colete de algodão retardador de chamas e antiestático. 270 g.

Colete resistente a chamas e antiestático com proteção contra o calor e chamas, soldadura e processos relacionados. Fecho frontal com fecho metálico e pala frontal com 4 pontos de velcro.

1 bolso no peito com fecho de pala em velcro.

2 bolsos na cintura com fecho de pala em velcro.

1 bolso interior no peito.

Pictogramas e normas termotransferidos em prata retrorrefletores no bolso.

COMPOSIÇÃO E GRAMAGEM DO LAMINAR:

Camada exterior: 98% algodão (tratado) e 2% poliamida.

Camada intermédia (enchimento): fibra de poliéster.

Camada interior: algodão (tratado).

Costuras com fio de meta-aramida.

Gradescência do laminado: 270 g/m².

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL



Cat. III

EN ISO 13688

EN ISO 11611



A1+A2 Clase 2

EN ISO 11612



A1+A2 B2 C2 F3

EN 1149-5



Logística

Unidades mínimas	1
Unidades de embalaje	7

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

