

FICHA TÉCNICA

ZSEC01

Sapato modelo ZSEC01, confeccionado em couro croute perfurado cinza escuro e gola sintética preta, S1P, e com sola em Poliuretano de Dupla Densidade.



MARÇÃO CE, STANDARD E CATEGORIA:
EPI, Categoría II, EN 20345 S1P SRC E A



Exemplo de marção no separador

Embalagem: Caixa de um par



Sola de relevo do chão da imagem

BlackLeather

APLICAÇÕES:

Uso geral em múltiplos setores e aplicações onde é necessário calçado de segurança (biqueira de segurança e folha antiperfuração), como construção, oficinas, logística, automotiva e manufatura e indústria em geral.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- ✓ Couro croute perfurado para maior respirabilidade, S1P.
- ✓ Tope de segurança e chapa anti-perfuração em aço.
- ✓ Sola de poliuretano de dupla densidade (zona de conforto menos densidade do que a área em contacto com o solo).
- ✓ Coeficiente antiderrapante máximo SRC.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DETALHES TÉCNICOS:

- Biqueira resistente a 200J
- Anti estático.
- Resistente a hidrocarbonetos.
- Sola anti derrapante SRC.
- Palmilha Anti-perfuração 1.100N.
- Resistente ao óleo.
- Dedo reforçado.
- Absorção de choque.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Construção.
- ✓ Oficinas.
- ✓ Logística.
- ✓ Automotivo e Manufatura.
- ✓ Indústria em geral.

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

