

FICHA TÉCNICA



988PIC

Calças multi-norma retardadoras de chama e anti-estáticas em tecido de algodão tratado.



AZUL MARINHO

REGULAMENTOS:

- ✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE:

- ✓ 260 gr/m².

APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM:

- ✓ 1 unidade / saco.
- ✓ 20 unidades / caixa.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TABELA DE SELECÇÃO DE TAMANHOS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
38/40	72-80	152-164
42/44	80-88	164-176
46/48	88-96	176-188
50/52	96-104	188-200
54/56	104-112	194-200
58/60	112-120	194-200
62/64	120-128	194-200

Criador: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIÇÃO:

Calças ignífugas e antiestáticas com proteção contra o calor e a chama, a soldadura e processos afins e os efeitos térmicos do arco elétrico. Tecido de algodão tratado com resistência das propriedades retardador de chama do tecido durante 50 lavagens. Muito leves e confortáveis. Pictogramas e normas certificadas, gravadas por transferência térmica em prateado e retrorrefletoras, em local bem visível para facilitar o cumprimento da prevenção de riscos profissionais nas indústrias metalúrgica, petroquímica e naval.

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Costura em meta aramida.
- ✓ Ajuste elástico na cintura.
- ✓ Fecho de correr metálico à frente com carcela.
- ✓ O tecido muito leve aumenta o conforto e reduz o stress térmico.
- ✓ Pictogramas e normas gravados por transferência térmica em prateado retrorrefletor na carcela do bolso traseiro esquerdo do utilizador.

COMPOSIÇÃO:

- ✓ 98% algodão (tratado).
- ✓ 2% poliamida.
- ✓ Costuras com fio de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS DO TECIDO:

- ✓ Proteção contra **Arco eléctrico**.
- ✓ Proteção contra o **Calor y llama**.
- ✓ Proteção contra a **Soldeo**.
- ✓ Proteção **Antiestática**.

UTILIZAÇÃO PARA:

- ✓ Soldadura e processos afins.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades em áreas classificadas (ATEX).
- ✓ Indústria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Espaços confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

RISCO COBERTO E TIPO DE PROTECÇÃO			
PICTOGRAMA	NORMA	RISCO	DESCRIÇÃO
	EN 61482-2 APC 1	Arco eléctrico	Vestuário de proteção contra o arco eléctrico.
	EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1	Calor e chama	Vestuário de proteção contra o calor e a chama.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2	Soldagem	Vestuário de proteção contra a soldagem e processos afins.
	EN 1149-5	Eletroestática	Vestuário de proteção. Propriedades eletroestáticas.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

