

FICHA TÉCNICA

988CFYIC

Casaco multi-norma de alta visibilidade retardador de chama e anti-estático em tecido de algodão tratado.



AMARELO FLUO/AZUL MARINHO

REGULAMENTOS:

- ✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE:

- ✓ 260 gr/m².

APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM:

- ✓ 1 unidade / saco.
- ✓ 20 unidades / caixa.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
-------	-------	-------	-------	-------	-------

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
48/50	92-100	152-164
52/54	100-108	164-176
56/58	108-116	176-188
60/62	116-124	188-200
64/66	124-132	194-200
68/70	132-140	194-200

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIÇÃO:

Casaco ignífugo e antiestático de alta visibilidade com proteção contra o calor e a chama, a soldadura e processos afins e os efeitos térmicos do arco elétrico. Tecido de algodão tratado com resistência das propriedades retardador de chama do tecido durante 50 lavagens. Muito leve e confortável. Faixas retrorreflectoras ignífugas. Pictogramas e normas certificadas, gravados por transferência térmica em azul-marinho, em local bem visível para facilitar o cumprimento da prevenção de riscos profissionais nas indústrias metalúrgica, petroquímica e naval.

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Gola de camisa com velcro.
- ✓ Costuras em meta aramida.
- ✓ Cintura ajustável com elástico.
- ✓ Punhos com elástico.
- ✓ Fecho de correr frontal com fecho de metal e carcela frontal com 4 pontos de velcro.
- ✓ 2 bolsos no peito com fecho em velcro.
- ✓ Tecido muito leve para maior conforto e menor stress térmico.
- ✓ Faixas retrorreflectoras ignífugas.
- ✓ Pictogramas e normas gravados por transferência térmica em azul marinho no braço esquerdo do utilizador.

COMPOSIÇÃO:

- ✓ CONTRASTE: (azul marinho) 98% algodão (tratado) e 2% poliamida.
- ✓ FUNDO: (amarelo fluo) 80% algodão (tratado), 19% poliéster e 1% poliamida.
- ✓ Costuras com linha meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS DO TECIDO:

- ✓ Proteção contra o arco elétrico.
- ✓ Proteção contra o calor e as chamas.
- ✓ Proteção contra a soldadura.
- ✓ Proteção antiestática.
- ✓ Proteção de alta visibilidade.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Soldadura e processos afins.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Atividades em áreas classificadas (ATEX).
- ✓ Indústria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Espaços confinados.
- ✓ Sector petroquímico.
- ✓ Qualquer uma das situações acima referidas que exija a sinalização da presença do utilizador (Alta Visibilidade).

RISCO COBERTO E TIPO DE PROTECÇÃO			
PICTOGRAMA	NORMA	RISCO	DESCRIÇÃO
	EN 61482-2 APC 1	Arco elétrico	Vestuário de proteção contra o arco elétrico.
	EN ISO 11612 A1-A2,B1,C1,F1	Calor e chama	Vestuário de proteção contra o calor e a chama.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2	Soldagem	Vestuário de proteção contra a soldagem e processos afins.
	EN 1149-5	Eletroestática	Vestuário de proteção. Propriedades eletroestáticas.
	EN ISO 20471 CLASE 2	Alta Visibilidade	Vestuário de trabalho de alta visibilidade.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

